

ADEFIX®

ЛЕПИЛО 310 мл



Технически свойства:

Основен състав	Синтетична дисперсия
Консистенция	Пастообразна
Полимеризация	Физична полимеризация
Обработка след отваряне	10 – 15 минути
Време за съхнене	Приблизително 24 часа
Плътност	1.6 g/ml
Температурна устойчивост (след втвърдяване)	-20°C до +70°C
Разходна норма	70-150 ml /m от профил

Продукт:

ADEFIX® е бяло акрилно лепило-пълнител.

Характеристики:

- Без разтворители
- Запазва лека еластичност след изсъхване
- Подходящо за приложение върху порести основи
- Може да се шлифова
- Може да се боядисва
- За вътрешна употреба
- Неустойчиво на замръзване

Приложение:

Лепило, пълнител и фугираща смес за полистиренови продукти на колекции Nomastyl, Wallstyl и за полиуретанови продукти Arstyl.

Опаковка:

Цвят: бял

Съдържание: туба 310 мл



СТИЛСТРОЙ
ТРЕЙДИНГ

Срок на годност:

Може да се съхранява в продължение на 24 месеца в затворена опаковка на хладно и сухо място при температура от +5 ° C до +25 ° C.

Основи:

Вид: порест материал като тухли, бетон, мазилка.

Състояние: Основата трябва да бъде чиста, суха, стабилна и без прах или масла.

Препоръчваме да изпробвате лепене върху всички основи.

Метод на употреба:

Приложение: нанесете обилно лепило върху основата, върху която ще се лепи с пистолет (за тубите) или шпатула. След това поставете декоративния елемент върху основата и притиснете силно. Използвайте лепилото ADEFIX[®] за Nomastyl и по-малко за обработка на снадките на Wallstyl и Arstyl. Избършете излишъка лепило с помощта на шпатула или мокра гъба. Използвайте лепило ADEFIX[®] PLUS за обработка на снадките на профилите с височина над 10 см от колекции Wallstyl и Arstyl и завършете с лепило ADEFIX[®] (вижте инструкциите за монтаж). Придържайте, ако е необходимо.

Ширина на фугата: между отделните профили приблизително 2-3 мм.

Температура на приложение: +5°C до 35 °C

Почистващи продукти (преди втвърдяване): вода

Забележки:

За предпочитане е основата да е порьозна, стабилна и да не е боядисана.

Мерки за безопасност:

Следвайте обичайните професионални и здравни процедури и процедурите за безопасност.



**СТИЛСТРОЙ
ТРЕЙДИНГ**