

ADEFIX P5

ЛЕПИЛО 310 ml, 1 kg, 5kg



Технически свойства:

Основен състав	Пластична дисперсия
Консистенция	Пастообразна
Полимеризация	Физична полимеризация
Обработка след отваряне	10 – 15 минути
Време за съхнене	Приблизително 24 часа
Плътност	1.81 g/ml
Температурна устойчивост (след втвърдяване)	-20°C до +70°C

Продукт:

ADEFIX[®] P5 е лепило пълнител за залепване на профили и розетки от полистирен - NOMASTYL[®] и полиуретан - ARSTYL[®].

Характеристики:

- Без разтворители
- Запазва лека еластичност след изсъхване
- Може да се шлифова
- Може да се боядисва
- Неустойчиво на замръзване

Приложения:

Притиснете и придържайте екструдирани или експандирани полистирен или полиуретан към стената и тавана, към порести основи.

Опаковка:

Цвят: бял

Съдържание: туба 310 мл, кофичка от 1 кг и 5 кг

Срок на годност:

В продължение на 24 месеца в затворена опаковка на хладно и сухо място при температура от +5 ° С до +25 ° С.

Основа:

Материал: порести основи като тухли, бетон, мазилка.

Основата трябва да бъде чиста, суха и без прах или масла.

Начин на употреба:

Нанесете с пистолет (за тубите) или шпатула.

Покрийте с лепило повърхността на декоративните елементи, която ще се залепва.

След това поставете декоративния елемент върху основата и притиснете силно.

Температура на приложение: +5°C до 35 °C

Почистващи продукти (преди втвърдяване): вода

Ширина на фугата: Между отделните профили приблизително 2-3 мм.

Забележки:

За предпочитане е основата да е порьозна.

Мерки за безопасност:

Спазвайте обичайните професионални и здравни процедури и процедурите за безопасност.

