

## ЛЕПИЛО ADEFIX® PLUS 290 мл



### Технически свойства:

Основен състав	Хибриден полимер
Консистенция	Пастообразна
Полимеризация	С влажност на въздуха
Втвърдяване (*) (при 20 ° C / 65% относителна влажност)	Приблизително 5 минути
Поправимо до (*)	5 минути
Твърдост (DIN 53505)	65 ± 5 Shore A
Плътност (DIN 53479)	1.52 g / ml
Температурна устойчивост (след втвърдяване)	-40°C до +90°C
Максимална деформация	± 20%

(\*) Посочените стойности могат да се променят в зависимост от условията на околната среда, като температура, влажност и други.

### Продукт:

ADEFIX® PLUS е неутрално бяло и еластично лепило, базирано на хибридни полимери.

### Характеристики:

- Лесна употреба
- Добро прилепване към полистирен и полиуретан
- Много бързо втвърдяване
- Постоянна еластичност след полимеризация
- Неустойчиво на замръзване

### Приложение:

За подготовка на снадките на по-големи профили - 10 см височина / сечение от колекции Wallstyl® и Arstyl®.



СТИЛСТРОЙ  
ТРЕЙДИНГ

**Опаковка:**

Цвят: Бял

Съдържание: флакон от 290 мл (количество за приблизително 35 снадки)

**Срок на годност:**

Може да се съхранява в продължение на 12 месеца в затворена опаковка на хладно и сухо място при температура от +5 ° C до +25 ° C.

**Метод на употреба:**

Приложение: срязаните краища и снадките на профилите трябва да са чисти, сухи и без прах. Нанесете лепило по такъв начин (за предпочитане е след като отделните части са притиснати една към друга), че то да не излиза и да се остави приблизително 2-3 mm фуга. Загладете за завършване с лепило ADEFIX®.

Температура на приложение: +5°C до 35°C (идеална: +15 ° C до +25 ° C)

Почистващи продукти: минерален терпентин или терпентин

**Мерки за безопасност:**

Следвайте обичайните професионални и здравни процедури и процедурите за безопасност.



**СТИЛСТРОЙ  
ТРЕЙДИНГ**