

ARSTYL® FLEX & WALLSTYL® FLEX ПРОФИЛИ



1.Материал

Име на продукта:

ARSTYL® FLEX & WALLSTYL® FLEX ПРОФИЛИ

Съставен материал:

Гъвкава, жълта полиуретанова пяна с висока плътност.

Плътност:

Приблизително 350 kg / m³

Фабрична завършеност:

Боядисани с бял мат акрилен грунд

2.Специфични характеристики:

Видими повърхности:

Производствената техника гарантира твърда и гладка повърхност и точно повторение на мотива.

Повърхности за залепване:

Наклонени повърхности (2⁰) за по-лесен монтаж и ограпавени за по-добра адхезия.

Размери:

Дължина на профилите: 2m (±15mm)

Термично и хидро разширение:

Тестове показват, че материалът има поведение близко до това на дървото: промяната на температурата и по-специално на влажността може да окаже влияние на размерите на материала. Прилагат се същите предпазни мерки. За да се осигури качество и дълготрайност на продукта, от съществено значение е да се спазват изискванията за монтаж, съхранение и залепване спрямо инструкциите.

3. Употреба

Условия на монтаж и съхранение: За най-добри резултати, продуктът да бъде монтиран и съхраняван в условия близки на тези при крайна употреба. Монтаж върху мокра повърхност (прясна мазилка) и при ускорени условия на съхнене (пистолет с топъл въздух, обезвлажнител, изключително висока температура) трябва да се избягва.

Основа:

Подходящи повърхности са: повърхности с мазилка или хартиен тапет, замазка. Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени, обезмаслени и равни. Ако продуктът ще се прилага върху специфични основи, моля консултирайте се с нашия технически отдел.

Инструменти :

Препоръчва се трион HDPS – PU и комплект инструменти на NMC VARIO или кутия за рязане VARIO PLUS.

Лепило и снадки:

Нанесете обилно лепило ADEFIX® върху основата, върху която ще се лепи с пистолет (за тубите) или шпатула. След това поставете декоративния елемент върху основата и притиснете силно. Избършете излишъка лепило с помощта на шпатула или мокра гъба (вижте инструкциите за монтаж). Придържайте, ако е необходимо.

Ширина на фугата: между отделните профили приблизително 2-3 мм.

Температура на приложение: +5 ° C до +35 ° C

Почистващи продукти (преди втвърдяване): вода

Обработка на повърхността:

Профилите ARSTYL® FLEX и WALLSTYL® FLEX могат да се боядисват с всички бои благодарение на фабрично-заводското покритие от грунд, с изключение на силикатни продукти.

Максимален радиус:

Таблицата посочва минималната крива, позволена за всеки артикул от ARSTYL® FLEX и WALLSTYL® FLEX.

| Продукт | Размери в мм | Минимален радиус на огъване / изкривяване в см. |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|
| FL1 FLEX | 80x12 | 90cm – 2'11 7/16'' |
| Z1 FLEX | 105x40 | 140cm – 4'7 1/8'' |
| Z10 FLEX | 40x20 | 40cm – 1'3 6/8'' |
| Z13 FLEX | 80x20 | 55cm – 1'9 5/8'' |
| Z15 FLEX | 40x40 | 155cm – 5' 1'' |
| Z16 FLEX | 70x50 | 165cm – 5'4 7/8'' |
| Z18 FLEX | 60x50 | 200 cm – 6'6 3/4'' |
| Z19 FLEX | 80x80 | 250cm – 8'2 3/8'' |
| Z30 FLEX | 80x20 | 90cm – 2'11 7/16'' |
| Z31 FLEX | 80x20 | 90cm – 2'11 7/16'' |
| Z32 FLEX | 80x20 | 90cm – 2'11 7/16'' |
| Z1240 FLEX | 40x40 | 250cm – 8'2 3/8'' |



4. Специални инструкции:

Регулации относно опасни субстанции:

Продуктите ARSTYL FLEX и WALLSTYL FLEX се класифицират като нито „много токсични”, нито „токсични”, съгласно регулациите относно опасните субстанции.

Важна забележка:

Елементите са декоративни с изключване на всякаква носеща функция; не са проектирани да поемат натоварване и трябва да се изолират с гъвкави връзки от елементи пренасящи напрежение и движение.

