

DOMOSTYL

ФАСАДНИ ПРОФИЛИ



Материал	Твърда полиуретанова пена 100% без CFCs
Плътност	220 kg / m ³
Пожароустойчивост	B2 съгласно норма DIN 4102 -1 Евроклас Е според норма ISO 13501-1
Температура при монтаж	+5°C / +25 °C - Вижте спецификациите при приложение на лепилата. Техническите решения за монтаж (например пистолет за горещ въздух) трябва да бъдат съобразени с тези изисквания.
Работна температура	- 20 °C / +70°C
Якост на опън:	Съгласно изискванията ISO / DIS 1209
Сила на пропукване	2,41 N / mm ²
Пречупване	15,9 mm
Устойчивост на напрежение:	Съгласно метод CSTB
Устойчивост на натоварване под 100 kg	(Франция) Delta E 0,07 mm
Начин на рязане	Съгласно метод CSTB (Франция) Сухо състояние 0,60 MPa Влажно състояние 0,29 MPa (необходимо е разстояние между лепилото и бетона)
Прикрепване на синтетичното покритие към полиуретановата основа след износване	0,62 MPa
Shore D	35



**СТИЛСТРОЙ
ТРЕЙДИНГ**

DOMOSTYL

ФАСАДНИ ПРОФИЛИ



Фабрична завършеност:

Незапалим сив (RAL 9020) акрилен грунд, съдържащ микроскопични синтетични частици, допринасящи за ограпавена повърхност и по-добра адхезия.

Открити повърхности:

Профилите са със специално покритие, което осигурява твърда и ограпавена повърхност. Покритието се състои от акрилен грунд, съдържащ частици силициев диоксид с цел да осигури по-добро покритие на завършващата боя.

Залепване:

Ограпавена повърхност за по-добра адхезия.

Размери:

Дължина: 2 m

Височината и ширината на всеки профил са посочени в каталога. Размерите са закръглени с около 5 mm.

Идентификация:

Колекция Domostyl и предимствата на профилите са посочени на гърба на съответния продукт.

Опазване на околната среда:

Фасадните профили Domostyl са произведени без CFCs.

Важно:

Продуктите са единствено декоративни и не са предназначени да изпълняват други функции, тъй като не са проектирани да поемат натоварване или огъване.



СТИЛСТРОЙ
ТРЕЙДИНГ