

## ARSTYL® FLEX & WALLSTYL® FLEX ПРОФИЛИ



### 1. Материал

#### Име на продукта:

ARSTYL® FLEX & WALLSTYL® FLEX ПРОФИЛИ

#### Съставен материал:

Гъвкава, жълта полиуретанова пяна с висока плътност.

#### Плътност:

Приблизително 350 kg / m<sup>3</sup>

#### Фабрична завършеност:

Боядисани с бял мат акрилен грунд

### 2. Специфични характеристики:

#### Видими повърхности:

Производствената техника гарантира твърда и гладка повърхност и точно повторение на мотива.

#### Повърхности за залепване:

Наклонени повърхности (2<sup>0</sup>) за по-лесен монтаж и ограпавени за по-добра адхезия.

#### Размери:

Дължина на профилите: 2m (±15mm)

#### Термично и хидро разширение:

Тестове показват, че материалът има поведение близко до това на дървото: промяната на температурата и по-специално на влажността може да окаже влияние на размерите на материала. Прилагат се същите предпазни мерки. За да се осигури качество и дълготрайност на продукта, от съществено значение е да се спазват изискванията за монтаж, съхранение и залепване спрямо инструкциите.



СТИЛСТРОЙ  
ТРЕЙДИНГ

### 3. Употреба

**Условия на монтаж и съхранение:** За най-добри резултати, продуктът да бъде монтиран и съхраняван в условия близки на тези при крайна употреба. Монтаж върху мокра повърхност (прясна мазилка) и при ускорени условия на съхнене (пистолет с топъл въздух, обезвлажнител, изключително висока температура) трябва да се избягва.

#### **Основа:**

Подходящи повърхности са: повърхности с мазилка или хартиен тапет, замазка. Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени, обезмаслени и равни. Ако продуктът ще се прилага върху специфични основи, моля консултирайте се с нашия технически отдел.

#### **Инструменти :**

Препоръчва се трион HDPS – PU и комплект инструменти на NMC VARIO или кутия за рязане VARIO PLUS.

#### **Лепило и снадки:**

Нанесете обилно лепило ADEFIX® върху основата, върху която ще се лепи с пистолет (за тубите) или шпатула. След това поставете декоративния елемент върху основата и притиснете силно. Избършете излишъка лепило с помощта на шпатула или мокра гъба (вижте инструкциите за монтаж). Придържайте, ако е необходимо.

Ширина на фугата: между отделните профили приблизително 2-3 мм.

Температура на приложение: +5 ° C до +35 ° C

Почистващи продукти (преди втвърдяване): вода

#### **Обработка на повърхността:**

Профилите ARSTYL® FLEX и WALLSTYL® FLEX могат да се боядисват с всички бои благодарение на фабрично-заводското покритие от грунд, с изключение на силикатни продукти.

#### **Максимален радиус:**

Таблицата посочва минималната крива, позволена за всеки артикул от ARSTYL® FLEX и WALLSTYL® FLEX.

Продукт	Размери в мм	Минимален радиус на огъване / изкривяване в см.
FL1 FLEX	80x12	90cm – 2'11 7/16''
Z1 FLEX	105x40	140cm – 4'7 1/8''
Z10 FLEX	40x20	40cm – 1'3 6/8''
Z13 FLEX	80x20	55cm – 1'9 5/8''
Z15 FLEX	40x40	155cm – 5' 1''
Z16 FLEX	70x50	165cm – 5'4 7/8''
Z18 FLEX	60x50	200 cm – 6'6 3/4''
Z19 FLEX	80x80	250cm – 8'2 3/8''
Z30 FLEX	80x20	90cm – 2'11 7/16''
Z31 FLEX	80x20	90cm – 2'11 7/16''
Z32 FLEX	80x20	90cm – 2'11 7/16''
Z1240 FLEX	40x40	250cm – 8'2 3/8''



#### **4. Специални инструкции:**

##### **Регулации относно опасни субстанции:**

Продуктите ARSTYL FLEX и WALLSTYL FLEX се класифицират като нито „много токсични”, нито „токсични”, съгласно регулациите относно опасните субстанции.

##### **Важна забележка:**

Елементите са декоративни с изключване на всякаква носеща функция; не са проектирани да поемат натоварване и трябва да се изолират с гъвкави връзки от елементи пренасящи напрежение и движение.

