

# WALLSTYL® подови первази, стенни профили и корнизи



## 1. Материал

### Име на продукта:

WALLSTYL® подови первази, стенни профили и корнизи.

### Съставен материал:

Екструдиран полистирен; финна и гладка, бяла, хомогенна пяна.

### Плътност:

Подови первази:                   приблизително 350 kg/m<sup>3</sup>

Стенни профили:                   приблизително 300 kg/m<sup>3</sup>

Корнизи:                               приблизително 220 kg/m<sup>3</sup>

## 2. Специфични характеристики

### Видими повърхности:

Идеално гладка повърхност, покрита с бял акрилен грунд.

### Повърхности за залепване:

Ограпавени на гърба за по-добро залепване.

### Размери:

Дължина на подов перваз: 2m / 6,56 фута и / или 2.44m / 8 фута ( ± 5mm)

Дължина на стенен профил: 2 m / 6,56 фута и / или 2. 44 m / 8 фута (± 5 mm)

Дължина на корниз: 2 m / 6,56 фута ( ± 5 mm)

## 3. Употреба

### Условия на монтаж и съхранение:

За най-добри резултати, продуктът да бъде монтиран и съхраняван в условия близки на тези при крайна употреба (подобна температура и влажност). Монтаж върху мокра повърхност (прясна мазилка) и при ускорени условия на съхнене (пистолет с топъл въздух, обезвлажнител, изключително висока температура) трябва да се избягва.



СТИЛСТРОЙ  
ТРЕЙДИНГ

**Основа:**

Подходящи повърхности: повърхности с мазилка, замазка

Повърхностите трябва да са чисти, сухи обезпрашени, обезмаслени и равни.

Ако продуктът ще се прилага върху специфични основи, моля консултирайте се с нашия технически отдел.

**Инструменти:**

Препоръчва се трион HDPS-PU и комплект инструменти на NMC VARIO, VARIO PLUS или кутия за рязане AD.

**Лепило и снадки:**

Нанесете обилно лепило ADEFIX<sup>®</sup> върху основата, върху която ще се лепи с пистолет (за тубите) или шпатула. След това поставете декоративния елемент върху основата и притиснете силно. Използвайте лепило ADEFIX<sup>®</sup> за обработка на снадките на по-малките профили Wallstyl<sup>®</sup>. Избършете излишъка лепило с помощта на шпатула или мокра гъба. Използвайте лепило ADEFIX<sup>®</sup> PLUS за обработка на снадките на профили Wallstyl<sup>®</sup> с височина над 10 см и при необходимост попълнете с лепило ADEFIX<sup>®</sup> (вижте инструкциите за монтаж). Придържайте, ако е необходимо.

Ширина на фугата: между отделните профили приблизително 2-3 мм.

Температура на приложение: +5 ° C до +35 ° C

Почистващ продукт (преди втвърдяване): вода

**Обработка на повърхността:**

Профилите WALLSTYL<sup>®</sup> могат да се боядисват без проблем с бои без разтворители (дисперсни бои, акрилни лакове и т.н.). Ако желаете да приложите боя с разтворител, препоръчително е да я пробвате преди това.

**4. Специални инструкции**

**Регулации относно опасни субстанции:** Полистиреновите продукти WALLSTYL<sup>®</sup> се класифицират като нито „много токсични“, нито „токсични“, съгласно регулациите относно опасните субстанции.

**Важна бележка:**

Елементите са декоративни с изключване на всякаква носеща функция; не са проектирани да поемат натоварване и трябва да се изолират с гъвкави връзки от елементи пренасящи напрежение и движение.

Тези продукти са гъвкави. Въпреки това, прекомерният натиск може да доведе до счупване на продукта. Моля, обърнете внимание, счупването може да доведе до разпръскването на отломки.

